NT TOOL

Kraftspannfutter, SK 40, ∅ D1: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	300785 20
GTIN	2050001772084
Artikelklasse	33K

Beschreibung

Ausführung:
- **Geringe Reibung durch Nadellager.**
- **Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.**
- **Staub- und wasserdicht.**
- **Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.**
- **Flexibler Spannbereich mittels Spannzangen.**
- **Zentrische Werkzeugspannung mit optimaler Rundlaufgenauigkeit.**
- **Innere Kühlmittelzufuhr.**

Vorteil:
- **Lange Werkzeugstandzeiten.**
- **Schwingungshemmende Eigenschaften.**
- **Hohe Stabilität durch verstärkte Spannmutter.**

Verwendung:
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.
Lieferumfang:
Inklusive Spannmutter.
Sonderzubehör:
Anzugsbolzen Nr. 308600 – 308806.
Spannzangen Nr. 309575 – 309576.

Technische Beschreibung

Spann-∅ D_1	20 mm
Spannzangenaußen-∅ D	52 mm

Auskraglänge A-Maß	90 mm
passender Hakenschlüssel Nr. 628400	52 / 55
Spannkraft bis	1000 Nm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min^{-1}
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

Zubehör

Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309576 14
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309575 12
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 25 mm	309576 25
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309576 8
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309576 16
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40	308600 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309575 10

Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309575 14
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309575 16
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309576 10
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309576 20
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309575 6
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309576 12
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309576 6
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309575 8
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40