


Garant
VHM-Torusfräser, DLC, Ø e8 DC / R1: 12/1,0mm

Bestelldaten

Bestellnummer	206065 12/1,0
GTIN	4062406074753
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

 Toleranz: $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$.

 Mit **DLC-Beschichtung sp^2** der neuesten Generation.

 Mit **doppelt hinterschliffenem Seitenfreiwinkel, Stirnschneidenradien**.

Hohe Stabilität durch **verstärkten Kern**.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	83 mm
Vorschub f_z für Kopierfräsen in Alu kurzspanend	0,079 mm
Schneidenlänge L_c	12 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Alu kurzspanend	0,07 mm
Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	38 mm
Zähnezahl Z	2
Spiralwinkel	30 Grad
Schneidenradius R_1	1 mm
Schneiden-Ø D_c	12 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Freistellungs-Ø D_1	11 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Beschichtung	DLC

Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	W
Toleranz Nenn-Ø	e8
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h6
Farbring	gelb
Produktart	Torusfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu	geeignet	330 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	230 m/min	N
PMMA Acryl	geeignet	200 m/min	N
PE-HD	geeignet	160 m/min	N
PA 66	geeignet	200 m/min	N
PEEK	geeignet	150 m/min	N
PF 31	geeignet	130 m/min	N
PVDF GF20	geeignet	180 m/min	N
POM GF25	geeignet	160 m/min	N
PA 66 GF30	geeignet	150 m/min	N
PEEK GF30	geeignet	130 m/min	N
PTFE CF25	geeignet	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	bedingt geeignet	300 m/min	N
Cu	geeignet	100 m/min	N

CuZn	geeignet	120 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		
Dienstleistungen			
Schaftschleifen Typ HB		129100 HB	