



MicroClamp-Einschraubadapter, Spannbereich $\varnothing D_1$: 0,2-3,4 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	301393 0,2-3,4
GTIN	4045197706201
Artikelklasse	31A

Beschreibung

Ausführung:

- Für Rechts- und Linkslauf.
- Übertragbares Drehmoment 7 Nm.
- Zulässige Drehzahl 60000 1/min, abhängig von Einschraub-Aufnahme.
- Zulässiger Anzugsmoment 2 Nm.

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Passend für:

Werkzeugaufnahmen für Einschraubfräser.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff.

Hinweis:

Passende Verlängerung bzw. Reduzierung Nr. 301358 / 1359.

Rundlaufgenauigkeit: $\leq 5 \mu\text{m}$

Zerspanungsstrategie: HSC

Auskraglänge A-Maß: 37 mm

Gewinde M: M8

Außen- $\varnothing D$: 19 mm

$\varnothing D_2$: 12 mm

Technische Beschreibung

Spannbereich $\varnothing D_1$	0,2 - 3,4 mm
$\varnothing D_2$	12 mm
Außen- $\varnothing D$	19 mm

Auskraglänge A-Maß	37 mm
Wuchtgüte G bei Drehzahl	
Form	
Zerspanungsstrategie	HSC
Innenkühlung	bar
Aufnahmegröße	mm
übertragbares Drehmoment M_D	N·m
zulässige Drehzahl	l/min
Aufnahme	
Rundlaufgenauigkeit	$\leq 5 \mu\text{m}$
Laufrichtung	
Aufnahme-Norm	
Gewinde M	M8
Produktart	