Plato de torno de barra de cuña ROTA-S-plus 2.0 con mordazas escalonadas no partidas con mordazas escalonadas no partidas, DIN 702-4, Tipo: 160

Datos de pedido

Número de pedido	313115 160
GTIN	2050001928702
Clase de artículo	33U

Descripción

Ejecución:
- **Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.**
- **Larga vida útil junto con la máxima precisión.**
- **Sistema modular de casquillos de protección.**
- **Tiempos de equipamiento extremadamente reducidos.**
- **Cuerpo del plato templado por cementación hasta Ø 315 mm.**
- **Perforación pasante grande (¡medida E!).**
- **Espiga de seguridad para la máxima seguridad en el manejo.**
- **Mordazas de base compatibles con los platos del sistema „F" y del sistema „Duro".**
- **Sujeción flexible de piezas de trabajo pequeñas y grandes.**
- **Sujeción altamente precisa de Ø interiores mínimos.**

Leyenda:
Cuerpo del plato templado, extremadamente rígido y pulido.
Mordazas de base con dentado inclinado.
Forma especial con borde de proyección.
Botón de presión para el cambio de mordaza.
Seguro de mordazas (triple – excepto tam. 400).
Espiga de enclavamiento para el posicionamiento previo de la mordaza de base.

Accionamiento con conexión hexagonal.
Aplicación:
Para máquinas con alojamiento cilíndrico de centraje o para el asiento por brida. Fijación mediante tornillos por delante. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.
Norma:
DIN 702-4.
Material:
Totalmente de acero, por lo que es adecuado para velocidades de rotación elevadas (ver tabla).
Suministro:
1 llave de apriete de seguridad y 1 juego de tornillos de fijación.
Incluye 1 juego de mordazas escalonadas no partidas.
Partes opcionales:
Mordazas de recambio y adicionales ver n.º 313200 – 313350.

Descripción técnica

∅ de centrado B	145 mm
Velocidad de giro máxima	5400 min^{-1}
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores	5 - 170 mm
Llave de hexágono interior K	12 mm
Paso E	42 mm
Peso	7,9 kg
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores	65 - 186 mm
Altura del plato D	68,5 mm
Tipo	160
∅ exterior A	165 mm
Carrera de sujeción por mordaza S	6,5 mm
Serie	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-4
Código de colores para accesorios	Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto	Plato de barra de cuña

Accesorios

Juego bocas de base 3 piezas,dentado recto Para tipo de plato 160	313207 160
Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 160	313250 160
Juego bocas de base 3 piezas,dentado inclinado Para tipo de plato 160	313200 160
Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 160	313210 160
Juego bocas de base 3 piezas,dentado inclinado Para tipo de plato 160	313205 160