Garant

CCGW 060204 FN, MKD, Ejecución de la arista de corte: NK



Datos de pedido

Número de pedido	265900 NK
GTIN	4062406095499
Clase de artículo	21L

Descripción

Ejecución:
DMC - Diamante monocristalino, aristas de corte cortadas por láser. Biselado para metales no férricos de viruta corta.
Aplicación:
Para el mecanizado de alta precisión con un acabado perfecto.
Recomendación:
Para resultados óptimos utilice el sistema GARANT Master eco. Como alternativa se pueden utilizar todos los soportes de apriete y barras de mandrinar adecuados conforme con la ISO.

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 1000 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Condición de corte	continuo
Ejecución de la arista de corte	NK
Profundidad de corte a_p	0,01 - 0,2 mm

Clase	MKD
Avance f	0,005 - 0,08 mm/rev,
Material de corte	MKD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CCGW 060204 FN
Número de cambios/cortes	1
Atributo del nombre de producto	MKD
Posibilidad de reafilado	sí
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado