Garant

Cono contracción térmica delgado con perforación para conducto de refrigeración, SK 40 A = 120, \varnothing de sujeción D1: 10mm



Datos de pedido

| Número de pedido | 302326 10 |
|-------------------|---------------|
| GTIN | 4045197721211 |
| Clase de artículo | 31A |

Descripción

Ejecución:

- · Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
- · Con RFID/perforación Ballufchip.
- Regulación longitudinal incorporada de las herramientas, recorrido de ajuste 10 mm solo a partir del tam. 6.
- · Forma constructiva extrafina (contorno de interferencia más reducido).
- · Con perforaciones para conducto de refrigeración.

Aplicación:

- · Mecanizados en la fabricación de moldes y herramientas.
- · Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en tolerancia h6.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.° 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.° 308820 – 308835, prolongaciones para mandril de contracción térmica n.° 302410 – 302419. Aparatos de contracción n.° 354210 – 354450.

Descripción técnica

| \varnothing de sujeción D_1 | 10 mm |
|--|--------------------|
| \emptyset D ₂ | 18 mm |
| Longitud de voladizo medida A | 120 mm |
| Ø exterior D | 33,9 mm |
| Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar |

Hoja de datos

| Adaptador | SK 40 A = 120 |
|---|-----------------------------|
| Norma asiento | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Tipo de producto | Cono de contracción térmica |

Productos adecuados

https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/302326-10