Garant

Cabezal escariador Cermet HPC H7 acero Agujero pasante, Sin revestimiento, ∅ nominal D: 19mm

Datos de pedido

Número de pedido	239710 19
GTIN	4062406115210
Clase de artículo	23A

Descripción

Ejecución:
Sistema escariador de cabeza intercambiable **completamente rectificado para ajuste IT7.**
Geometría de corte adaptada a la aplicación.
Concentricidad del sistema ≤ 5 µm (en relación con el cabezal y el soporte) en estado montado.
Con filos cortos y espiral a izquierda.
Aplicación:
Para perforaciones de agujero pasante.
Para el escariado HPC/HSC.
Nota:
Longitud útil total = L_1 (asiento n.° 239740 / 239745) + l (cabezal intercambiable del n.° 239710 al 239720).
Llave de apriete adecuada n.° 219987. Inserto para llave dinamométrica n.° 219986.
Otros tamaños disponibles a petición.

Descripción técnica

∅ nominal D	19 mm
Longitud de cabeza l	26 mm
Número de filos Z	6

Tamaño del asiento	16 mm
Longitud de filo l_1	12 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm ^{2}	0,6 mm/rev,
Ancho de llave	13 mm
Serie	TopCut
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	Cermet
Norma	Norma de fábrica
Tolerancia de taladrado	H7
Empleo con tipo de perforación	en agujero pasante
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Refrigeración interior	sí
Semiestándar	sí
Asiento adecuado	GARANT TopCut
Tipo de producto	Placa de corte para escariado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm^2	adecuado	140 m/min	P
Acero < 750 N/mm^2	adecuado	140 m/min	P
Acero < 900 N/mm^2	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1100 N/mm^2	adecuado	120 m/min	P
GG	adecuado con restricciones	160 m/min	K
GGG	adecuado con restricciones	140 m/min	K
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		