

**Garant****Piedras de esmerilado de diamante con soldadura fuerte D427, D, Tipo: ZY0825****Datos de pedido**

Número de pedido	552750 ZY0825
GTIN	4045197724557
Clase de artículo	51E

**Descripción****Ejecución:**

Piezas en bruto rectificadas de precisión con **revestimiento de diamante** en el **método de soldadura fuerte al vacío**.

**Ventaja:**

- **Mayor facilidad de corte en comparación con las piedras de esmerilado de unión galvánica gracias a un gran saliente del grano (alrededor del 70 % del grano de abrasión sobresale de la unión) y una unión más fuerte.**
- **La estructura abierta y la granulación gruesa D427 reducen la temperatura de rectificado y minimizan la tendencia al embotamiento.**

**Aplicación:**

En el uso manual, en robots industriales o en máquinas de rectificado CNC para **trabajos de rectificado bastos** con gran eliminación del material. **Canteado, fresado de contornos** de materiales compuestos (PRFC/PRFV), fibra de vidrio, grafito, panal de abeja.

**Nota:**

Otras granulaciones, formas especiales o piedras de esmerilado con refrigeración interior para uso estacionario están disponibles a petición.

**Descripción técnica**

Descripción de la forma	Cilindro
Longitud total	80 mm
Ø del cabezal	8 mm
Ø de mango	8 mm
Longitud de cabeza	25 mm
Medio abrasivo	Diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
Tipo de producto	Piedra de esmerilado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Plástico, PRFV	adecuado	15-20 m/s	
Piedra	adecuado	15-20 m/s	
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		