

**Garant****Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC, Sin revestimiento, Ø e8 DC: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	202012 12
GTIN	4062406126292
Clase de artículo	11X

**Descripción****Ejecución:**

Para desbastar y acabar.

Hasta 2xD en materiales sólidos con tasas de avance máximas y elevadas y gran suavidad de marcha.

Posibilidad de tasas de avance máximas en la inmersión vertical.

Posibilidad de rampas de hasta 45°.

**Ventaja:**

**Forma de las ranuras optimizada, destalonado excéntrico, canales de viruta grandes.**

**Nota:**

Para las operaciones de acabado posteriores no debería sobrepasarse una medida mínima de 0,1xD.

**Descripción técnica**

Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HA
Ángulo de hélice	42 grados
Tolerancia Ø nominal	e8
Mango	DIN 6535 HA con h6
Longitud de filo L <sub>c</sub>	26 mm
Voladizo L <sub>1</sub> incl. cuello	46 mm
Avance f <sub>z</sub> para contornear en aluminio que produce virutas cortas	0,1 mm

Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Ø de mango $D_s$	12 mm
Ø de cuello $D_1$	11,8 mm
Longitud total L	93 mm
Ø de corte $D_c$	12 mm
Avance $f_z$ para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,08 mm
Número de dientes Z	3
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Serie	Master Alu
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	$0,5 \times D$ al contornear
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

## Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Aluminio	adecuado	250 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	200 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	180 m/min	N

PMMA Fibra acrílica	adecuado	180 m/min	N
PE-HD	adecuado	130 m/min	N
PA 66	adecuado	150 m/min	N
PEEK	adecuado	130 m/min	N
PF 31	adecuado	110 m/min	N
Panal de abeja Sándwich	adecuado con restricciones	180 m/min	N
Cu	adecuado	120 m/min	N
CuZn	adecuado	150 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		
<b>Servicios</b>			

Rectificado de mangos Tipo HB

129100 HB