Garant

Cono de expansión hidráulica delgado, SK 40 A = 120, ∅ de sujeción D1: 12mm

Datos de pedido

Número de pedido	302093 12
GTIN	4045197727619
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:
- **Forma constructiva extrafina (contorno de 3°)**
- **Estructura superficial ennoblecida.**
- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Posibilidad de regulación longitudinal axial.**
- **Mangos repasados en el torno fuertemente.**
- **Posibilidad de utilizar conos reductores.**

Aplicación:
Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas. **Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos.** Para taladrar, escariar y fresar. Para sujeción de herramientas con tolerancia del mango h6.
Suministro:
Incluye llave de mango transversal hexagonal.
Partes opcionales:
Tirante (AB) n.º 308600 – 308806,Llave de apriete de AB n.º 308820– 308835, casquillos reductores n.º 302135– 302187.

Descripción técnica

L_2	82 mm
∅ de sujeción D_1	12 mm
∅ D_2	18 mm

Longitud de voladizo medida A	120 mm
∅ exterior D	49,5 mm
∅ D_3	26,6 mm
Adaptador	SK 40 A = 120
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica

Productos adecuados

https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/302093-12