Taladro-atornillador de batería ONE-KEY™, Tipo: M18ODD2-5

Datos de pedido

Número de pedido	070212 M18ODD2-5
GTIN	
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:
Taladro-destornillador con batería MILWAUKEE Taladro-destornillador potente de 2 marchas con batería, con giro a la derecha/izquierda. Baterías REDLITHIUM™ con **vigilancia de compartimentos individuales** e **indicador del estado de carga.** Robusta **caja de engranajes metálica** para una vida útil prolongada. **Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC** con bloqueo del husillo. Iluminación por luz LED de la zona de trabajo. Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso. Modelo puntero FUEL™ con **motor POWERSTATE™ sin escobillas** para el máximo grado de eficacia. **Reducido desgaste** y durabilidad hasta 10 veces superior en comparación con los motores CC estándar. La elevada eficiencia y la mayor capacidad de la batería permiten **duraciones hasta 2 veces superiores** (en comparación con otras tecnologías de iones de litio). **Sistema electrónico REDLINK PLUS™**: gestión exclusiva del rendimiento:

- **Con comunicación del sistema máquina de accionamiento – batería.**
- **Con protección contra sobrecarga para una vida útil prolongada de la batería, motor y engranaje.**

Taladro atornillador de batería M18 FUEL™ **ONE-KEY™**, con par de apriete elevado.
Ventaja:
Modelo puntero FUEL™.
Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio Red M18, cargador M12-18 FC, clip para cinturón, caja HD (maleta organizada). Incluye mango adicional para una absorción de par de giro más fácil.
Nota:
Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073816, n.° 073827 y n.° 073840.

Descripción técnica

Par de giro máximo duro	135 Nm
∅ máximo de taladrado espiral en acero	16 mm
Quality Dress	M18ONEDD2-502X
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	2000 min^{-1}
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Capacidad de la batería	5 Ah
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 550 min^{-1}
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s^2
Peso	2,1 kg
Tensión de batería	18 V
∅ máximo de taladrado espiral en madera	89 mm
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Empleo típico	Heavy Duty
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Cantidad de baterías contenidas	2
Conexión de app	OneKey
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	18 V, conexión de aplicación ONE-KEY

USP2	Motor sin escobillas, con 2 baterías, en un maletín

Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Adaptador de destornillador angular Tipo OSD2	073920 OSD2
Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB55	073809 MHB55
Adaptador de destornillador angular Tipo WB1	073920 WB1
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C