


**Elemento de suelo de seguridad de acero, Ancho x profundidad:
1000X1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	982500 1000X1000
GTIN	4260139970216
Clase de artículo	96U

Descripción**Ejecución:**

Construcción de cubeta de chapa de acero galvanizada de 3 mm (elevada protección contra la corrosión), con rejillas extraíbles de alta resistencia. Transitable con carro de elevación manual, a petición también con carretilla apiladora o camión.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro de líquidos contaminantes de las aguas de las categorías GHS 1 - 4 y líquidos inflamables de las categorías GHS 1 - 3. Protección contra salpicaduras y fugas en el almacenamiento, trasvases y traslados. Adecuado para disponer trayectos de transporte y para el almacenamiento de envases. Los diferentes segmentos se pueden combinar entre sí como se desee.

Norma:

Gefertigt gemäß §19 WHG mit Ü-Zeichen gemäß StaWaR.

Descripción técnica

Altura de cubeta	123 mm
Capacidad colectora	80 l
Peso	83 kg
Carga de rueda	450 kg
Carga por superficie	5000 kg/m ²

Cojinetes	Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3
Cojinetes	Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Material	galvanizado
Tipo de producto	Cubeta protectora de suelo