Garant GRIDLINE

# Carcasa de ESD 16G con cajones móvil, 12×20G, Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones: 500/4mm

## Datos de pedido

| | |
|---|---|
| Número de pedido | 972022 500/4 |
| GTIN | 4062406166939 |
| Clase de artículo | 9GG |

## Descripción

**Ejecución:**
Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.
Con dos ruedas fijas y dos orientables provistas de rodamientos de bolas (ruedas orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria) ∅ 125 mm con **ruedas conductoras** resistentes a la abrasión. Cajones con **desbloqueo individual monomanual** impide que los cajones se abran durante el transporte.
**Aplicación:**
Carcasa de cajones para el equipamiento individual de la estación de trabajo ESD n.° 972010 - 972015, puestos de trabajo regulables en altura ESD n.° 972017 o para bancos de trabajo ESD n.° 972150 - 972195.
**Colocación:**
Altura frontal de cajones en mm: 50; 75; 100; 200
**Lacado:**
Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, **con recubrimiento de polvo ESD.**
**Nota:**
Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

## Descripción técnica

| | |
|---|---|
| Altura | 700 mm |
| Cajón profundidad útil | 500 mm |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí |
| Superficie de rodadura sin huella | sí |
| ComfortClose | no |
| con reborde contra caída por rodadura | sí |
| Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo | 2 |
| Desbloqueo individual de cajones | Monomanual |
| Cajón anchura útil | 300 mm |
| Cajón anchura útil en G | 12 |
| Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 |
| Cantidad de cajones | 4 |
| Peso | 54 kg |
| Capacidad de carga máxima | 250 kg |
| Altura útil | 425 mm |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg |
| Cajón profundidad útil en G | 20 |
| Carcasa de cajonera altura útil | 425 mm |
| Cajones superficie útil en G | 12×20 |
| Profundidad | 650 mm |
| Anchura | 400 mm |
| Ejecución | móvil |
| Ejecución | con cajones |
| Altura útil para cajones | 425 mm |
| Grosor material | 1 mm |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| propiedad electrostática | EGB/ESD |
| Atributo del nombre de producto | 12×20G |

| | |
|---|---|
| Tipo de producto | Carro de montaje |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| Cajón ESD con desbloqueo individual de cajones con una mano Altura frontal de cajón 100 mm | 972036 100 |
| Cajón ESD con desbloqueo individual de cajones con una mano Altura frontal de cajón 50 mm | 972036 50 |
| Cajón ESD con desbloqueo individual de cajones con una mano Altura frontal de cajón 75 mm | 972036 75 |
| Cajón ESD con desbloqueo individual de cajones con una mano Altura frontal de cajón 200 mm | 972036 200 |
| Carcasa ESD 16G, para equipamiento por el propio usuario con cajonesmóvil Altura carcasa 500 mm | 972032 500 |
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21 | 914227 KO21 |