Garant

POMX 0704ZEER M, HB9540, Tipo: ST1400

Datos de pedido

Número de pedido	213128 ST1400
GTIN	4045197743237
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:
Longitud del filo de planeado: 1,5 mm para una alta calidad de la superficie.
Nota:
Valores aproximados de aplicación para a_e = 0,5...1×D / $a_{p\ máx.}$ = 1,4 mm.
Radio de programación para $a_{p\ máx.}$: 3,61 mm
Avance f_z por diente: 0,9 mm

Descripción técnica

Tipo	ST1400
Radio de programación para $a_{p\ máx.}$	3,61 mm
Avance f_z por diente	0,9 mm
Número de cambios/cortes	5
Código ISO plaquita de corte	POMX 0704ZEER M
Clase	HB9540
Material de corte	MD

Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 750 N/mm²	adecuado	360 m/min	P
Acero < 900 N/mm²	adecuado	310 m/min	P
Acero < 1100 N/mm²	adecuado	260 m/min	P
Acero < 1400 N/mm²	adecuado	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	adecuado	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	adecuado	130 m/min	M
Uni	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		