

Garant**Fresas de MDI, Sin revestimiento, Ø h10 DC: 1mm****Datos de pedido**

Número de pedido	201043 1
GTIN	4045197746115
Clase de artículo	11X

Descripción**Ejecución:****Caja de virutas amplio para que la viruta se evacue sin obstáculos.**Geometría especial **para el mecanizado de aluminio.****Aplicación:**Especiales para el fresado de **aluminio, punzonados y fresado de contornos.****Descripción técnica**

Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Ø de corte D_c	1 mm
Ø de mango D_s	3 mm
Número de dientes Z	1
Tolerancia Ø nominal	h10
Mango	DIN 6535 HA con h6
Avance f_z para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,004 mm
Longitud total L	75 mm
Longitud de filo L_c	8 mm
Ángulo de hélice	26 grados
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Recubrimiento	Sin revestimiento

Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Refrigeración interior	no
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio	adecuado	170 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	125 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	100 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado	170 m/min	N
PE-HD	adecuado	120 m/min	N
PA 66	adecuado	140 m/min	N
PEEK	adecuado	120 m/min	N
PF 31	adecuado	100 m/min	N
Panal de abeja Sándwich	adecuado con restricciones	170 m/min	N
Cu	adecuado	130 m/min	N
CuZn	adecuado	160 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado con restricciones		

