Garant

Cono para fresas portaplacas cilíndrico, SK 40 A = 200, ∅ de mandril d1: 16mm

Datos de pedido

Número de pedido	301136 16
GTIN	4045197761286
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:
· **Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.**
· **Con RFID/perforación Ballufchip.**
· **Superficie de apoyo del collar ampliada.**
Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.
Ventaja:
¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!
Suministro:
Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.
Partes opcionales:
Perno de apriete (PA) n.°. 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.° 308820 – 308835, llave especial n.° 309840. Tornillos de apriete de fresas n.° 309860; 309861.
Nota:
Otros tamaños a petición.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	200 mm
Longitud cono portafresas L_4	17 mm
∅ D_2	38 mm
Peso	2,5 kg
Adaptador	SK 40 A = 200
Norma	DIN 6357

Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Mandrino portafresas

Productos adecuados

https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/301136-16