Garant

# Soporte para tronzar, izquierda, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 10/2mm

## Datos de pedido

| | |
|---|---|
| Número de pedido | 273756 10/2 |
| GTIN | 4045197766137 |
| Clase de artículo | 21W |

## Descripción

**Ejecución:**
Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes (>1300 N/mm$^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.
**Nota:**
A partir de una anchura de tronzado de 6 mm, con $t_{máx}$ (5×anchura de tronzado), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Se pueden formar estrías. Garantía sin estrías hasta t = 24,5 mm.

## Descripción técnica

| | |
|---|---|
| Ancho de tronzado w | 2 mm |
| Profundidad de escotadura $t_{máx.}$ | 10 mm |
| Longitud total L | 120 mm |
| Anchura de función $L_4$ | 10 mm |
| Tornillo | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) |
| Longitud de la cabeza $L_1$ | 26 mm |
| Anchura del mango b | 10 mm |
| Tipo de boca | izquierda |
| Refrigeración interior | no |

| | |
|---|---|
| Posibilidad de tronzado axial | sí |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| Tornillo ajuste Tipo 4 | 279815 4 |
| Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15 | 674248 TX15 |