Cabezal de corte, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: DM/16

Datos de pedido

Número de pedido	251410 DM/16
GTIN	4251414902817
Clase de artículo	29D

Descripción

Ejecución:
Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios.**
Aplicación:
Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **10×D.**
Refrigeración interior: sí
Through-coolant: yes
Sisäjäähdytys: kyllä
Arrosage interne: oui
belső hűtés: igen
Passaggio interno per LR: sì
Sistema: DM
Código ISO cabezal de corte: DTUNR/L
Plaquita de corte adecuada: TN.. 1604..
Cuerpo de base adecuado: 264910 – 264922
∅ perforación previa mínima $D_{mín.}$: 48 mm
Desplazamiento central: 27 mm
Longitud total: 35 mm

Descripción técnica

Longitud total	35 mm
Cuerpo de base adecuado	264910 – 264922
Tamaño de placa	16 mm
Desplazamiento central	27 mm
Plaquita de corte adecuada	TN.. 1604..
Cabezal de corte intercambiable código ISO	DTUNR/L
∅ perforación previa mínima $D_{mín.}$	48 mm
Calzo	259033 4
Tornillo para calzo	259027 1
Brida, tornillo, junta tórica	259036 2
Sistema	DM
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí

Accesorios

Calzo	259226
Tornillo para calzo	259611
Unidad de brida	259503