Garant

# CC. T 09T304, Clase: HB7010-1

## Datos de pedido

| | |
|---|---|
| Número de pedido | 260150 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780478 |
| Clase de artículo | 21G |

## Descripción

CC. T 09T304 HB7010-1 Clase: HB7010-1
Rompevirutas: SM
Tolerancia: M
Profundidad de corte $a_p$: 0,2 - 4 mm
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal: 120 - 440 m/min

## Descripción técnica

| | |
|---|---|
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 120 - 440 m/min |
| Aplicación principal | P |
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/rev, |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Clase | HB7010-1 |
| Rompevirutas | SM |
| Condición de corte | continuo |

| | |
|---|---|
| Profundidad de corte $a_p$ | 0,2 - 4 mm |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |
| Material de corte | MD |
| Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T304 |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Tolerancia | M |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |