

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 16/16mm



Datos de pedido

Número de pedido	261315 16/16
GTIN	4045197798176
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L150 mmPlaquita de corte adecuadaVC 1604Tamaño de placa16 mmCódigo ISO SoporteSVACR/L 1616M16Longitud de la cabeza L₁40 mmAnchura de función L₄16 mmJuego tornillo para plaquita reversible269021 2Tamaño del mango16 mmNormaNorma de fábricaTipo de bocaizquierdaRefrigeración interiornoÁngulo de ajuste κ90 gradosAplicaciónRefrentadoAplicaciónTorneado longitudinal exteriorTipo de productoSoporte de torneado de apriete		
Tamaño de placa16 mmCódigo ISO SoporteSVACR/L 1616M16Longitud de la cabeza L₁40 mmAnchura de función L₄16 mmJuego tornillo para plaquita reversible269021 2Tamaño del mango16 mmNormaNorma de fábricaTipo de bocaizquierdaRefrigeración interiornoÁngulo de ajuste κ90 gradosAplicaciónRefrentadoAplicaciónTorneado longitudinal exterior	Longitud total L	150 mm
Código ISO SoporteSVACR/L 1616M16Longitud de la cabeza L₁40 mmAnchura de función L₄16 mmJuego tornillo para plaquita reversible269021 2Tamaño del mango16 mmNormaNorma de fábricaTipo de bocaizquierdaRefrigeración interiornoÁngulo de ajuste κ90 gradosAplicaciónRefrentadoAplicaciónTorneado longitudinal exterior	Plaquita de corte adecuada	VC 1604
Longitud de la cabeza L140 mmAnchura de función L416 mmJuego tornillo para plaquita reversible269021 2Tamaño del mango16 mmNormaNorma de fábricaTipo de bocaizquierdaRefrigeración interiornoÁngulo de ajuste κ90 gradosAplicaciónRefrentadoAplicaciónTorneado longitudinal exterior	Tamaño de placa	16 mm
Anchura de función L416 mmJuego tornillo para plaquita reversible269021 2Tamaño del mango16 mmNormaNorma de fábricaTipo de bocaizquierdaRefrigeración interiornoÁngulo de ajuste κ90 gradosAplicaciónRefrentadoAplicaciónTorneado longitudinal exterior	Código ISO Soporte	SVACR/L 1616M16
Juego tornillo para plaquita reversible269021 2Tamaño del mango16 mmNormaNorma de fábricaTipo de bocaizquierdaRefrigeración interiornoÁngulo de ajuste κ90 gradosAplicaciónRefrentadoAplicaciónTorneado longitudinal exterior	Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Tamaño del mango16 mmNormaNorma de fábricaTipo de bocaizquierdaRefrigeración interiornoÁngulo de ajuste κ90 gradosAplicaciónRefrentadoAplicaciónTorneado longitudinal exterior	Anchura de función L ₄	16 mm
NormaNorma de fábricaTipo de bocaizquierdaRefrigeración interiornoÁngulo de ajuste κ90 gradosAplicaciónRefrentadoAplicaciónTorneado longitudinal exterior	Juego tornillo para plaquita reversible	269021 2
Tipo de bocaizquierdaRefrigeración interiornoÁngulo de ajuste κ90 gradosAplicaciónRefrentadoAplicaciónTorneado longitudinal exterior	Tamaño del mango	16 mm
Refrigeración interior no Ángulo de ajuste κ 90 grados Aplicación Refrentado Aplicación Torneado longitudinal exterior	Norma	Norma de fábrica
Ángulo de ajuste κ90 gradosAplicaciónRefrentadoAplicaciónTorneado longitudinal exterior	Tipo de boca	izquierda
Aplicación Refrentado Aplicación Torneado longitudinal exterior	Refrigeración interior	no
Aplicación Torneado longitudinal exterior	Ángulo de ajuste κ	90 grados
· ·	Aplicación	Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete	Aplicación	Torneado longitudinal exterior
	Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Hoja de datos

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500