



## Llave dinamométrica sin escala, Par máximo: 100Nm



### Datos de pedido

Número de pedido	657352 100
GTIN	4045197804198
Clase de artículo	62E

### Descripción

#### Ejecución:

Llave dinamométrica de un brazo sin escala regulable. Ajuste de la llave por medio de un aparato de comprobación para llaves dinamométricas. Carraca montada de forma fija con cuadrado insertable imperdible para **giro a la derecha o la izquierda**.

#### Función:

Si el valor ajustado se alcanza mientras se usa la llave, la llave se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.

#### Aplicación:

Para un apriete controlado de tornillos, etc. según el par preajustado en trabajo en serie.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Precisión:

± 3% del valor ajustado.

#### Datos de aplicación:

#### Leyenda para dibujo y fórmula:

$l_1$  = longitud de la palanca sin herramienta insertable

$l_2$  = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica

$l_3$  = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica

$l_4$  = calibre de puntas de la herramienta insertable

L = longitud total de la herramienta

$T_1$  = par de giro a ajustar

$T_2$  = par de giro prescrito

#### Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

### Descripción técnica

Peso	1000 g
Precisión de medición par de giro	±3 %
Dirección de apriete	Apriete a derecha y a izquierda
Par máximo	100 Nm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Intervalo de par	20 - 100 Nm
Lectura conmutable	Nm
Procedimiento de medición	Par de giro
Respuesta	activadora
Principio de disparo	Activación mecánica de recorrido corto
Norma	DIN EN ISO 6789
Longitud total L	375 mm
Forma de conexión	Cuadrado de accionamiento (carraca)
Ajuste del valor de disparo	sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
Posibilidad de regulación valor de disparo	preajustado
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l <sub>3</sub> ]	252 mm
Calibración	O6
Calibración	O7
Datos protocolables	no
Técnica de medición	mecánico
Señalización de disparo	acústica
Señalización de disparo	háptico
Tipo de producto	Llave dinamométrica

## Servicios

Calibración y ajuste Llave dinamométrica sin escala Par máximo 400 Nm

020090 400

020080 SET

AjusteLlave dinamométrica sin escala Tipo SET	
Calibración DAkkSLlave dinamométrica Par de giro máximo 1000 Nm	020020 1000
Calibración DAkkS y ajusteLlave dinamométrica sin escala Par máximo 1000 Nm	020190 1000

## Accesorios

Surtido de piezas de recambio para carracas Cuadrado de accionamiento 1/2 pul	657271 1/2
Aparato de comprobación electrónico para llaves dinamométricas"ProTest" Par máximo 400 Nm	654460 400