Atornillador de impacto, Tipo: IPWE400R

Datos de pedido

Número de pedido	074110 IPWE400R
GTIN	4002395143511
Clase de artículo	03M

Descripción

Ejecución:
Llave de impacto 1/2 pulgada con **par elevado de hasta 400 Nm.**
· **Sistema electrónico con control de la velocidad.**
· **Reversible.**
· **Diseño ergonómico con revestimiento engomado Softgrip y caja de engranajes metálica.**
Ventaja:
Sistema electrónico con control de la velocidad de giro.

Descripción técnica

Frecuencia de impactos	1000 - 2600 min^{-1}
Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
∅ máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M12 – M20
Velocidad de giro máxima	0 - 1700 min^{-1}
Par máximo	400 Nm
Quality Dress	IPWE400R

Consumo de potencia	725 W
Peso	2,7 kg
Vibraciones máximas según EN	15,9 m/s^2
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado exterior
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Atornillador de impacto
USP2	Tornillo de máx. ∅ M12-M20, portaherramientas cuadrado macho 1/2 pulgadas
USP1	400 Nm