

**Garant****Fresas de desbastar MDI MTC / TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	202981 20
GTIN	4062406245504
Clase de artículo	11X

**Descripción****Ejecución:**

**Reducción notable de la fuerza de corte** gracias a la espiral de 45°.

Especial para la **estrategia de fresado trocoidal**.

**Aplicación:**

Especial para el uso **MTC (Multi Task Cutting)** en la nueva generación de centros de fresado-torneado.

**Nota:**

Para materiales > 55 HRC recomendamos reducir la profundidad de pasada a  $a_p = 0,25 \times D \dots 0,5 \times D$ .

**Descripción técnica**

Ángulo de hélice	45 grados
Ø de cuello $D_1$	19 mm
Ø de mango $D_s$	20 mm
Avance $f_z$ para contornear en acero < 60 HRC	0,05 mm
Avance $f_z$ para fresado de ranuras en acero < 60 HRC	0,05 mm
Longitud de filo $L_c$	60 mm
Ø de corte $D_c$	20 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Número de dientes Z	4
Voladizo $L_1$ incl. cuello	70 mm
Tolerancia Ø nominal	f8

Mango	DIN 6535 HB con h6
Longitud total L	126 mm
Redondeo de esquinas $r_v$	0,3 mm
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	H
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	0,1×D
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	0,2×D al contornear
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	TPC
Estrategia de arranque de virutas	MTC
anillo de color	rojo
Tipo de producto	Fresa angular

## Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	115 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	115 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado	60 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado	30 m/min	H
Acero < 65 HRC	adecuado	25 m/min	H
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones	20 m/min	H
húmedo máximo	adecuado con restricciones		

húmedo mínimo	adecuado con restricciones
seco	adecuado
Aire	adecuado