Garant

XOMU094812ZZER, HB4130, Tipo: INOX

Datos de pedido

Número de pedido	213030 INOX
GTIN	4062406266585
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:
Innovador concepto de plaquitas reversibles gracias a las plaquitas de corte **reversibles** de 3 filos (2×3 filos). Materiales**de corte de alto rendimiento** para una **rentabilidad** especialmente elevada.
Nota:
Valores aproximados de aplicación para a_e = 0,5...1×D / $a_{p\ máx.}$

Descripción técnica

Radio angular	1,2 mm
Tipo	INOX
Avance f_z por diente	1,1 mm
Código ISO plaquita de corte	XDMT090416ZDSR
Clase	HB4130
Material de corte	MD
profundidad de corte recomendada $a_{p\ máx.}$	0,8 mm

Profundidad de corte máxima $a_{p\ máx.}$	1,5 mm
Radio de programación para $a_{p\ máx.}$	2 mm
Número de cambios/cortes	6
Recubrimiento	AlTiCrN
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm²	adecuado	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	adecuado	170 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		