

**Garant**
**Fresas MDI MTC, AlCrN, Ø f8 DC: 12mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	202391 12
GTIN	4062406270889
Clase de artículo	11X

## Descripción

### Ejecución:

**Geometría especial de los canales de viruta y núcleo reforzado.**

**Fresa de desbaste de MTC con posibilidad de hasta 1,5×D en materiales sólidos.**

Con **destalonado excéntrico**.

Especialmente estables gracias a las medidas constructivas cortas. Longitud constructiva similar a **DIN 6527 corta**.

### Aplicación:

Especial para el uso **MTC (Multi Task Cutting)** en la nueva generación de centros de fresado-torneado.

## Descripción técnica

Ángulo de hélice	45 grados
Avance $f_z$ para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HA
Número de dientes Z	3
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,15 mm
Mango	DIN 6535 HA con h6
Longitud de filo $L_c$	16 mm
Ø de cuello $D_1$	11,8 mm
Ø de mango $D_s$	12 mm
Ø de corte $D_c$	12 mm

Longitud total L	73 mm
Voladizo L <sub>1</sub> incl. cuello	26 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Avance f <sub>z</sub> para contornear en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,072 mm
Tolerancia Ø nominal	f8
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	AlCrN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a <sub>e</sub> en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Anchura de ataque a <sub>e</sub> en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	MTC
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa angular

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	250 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	220 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	190 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado	90 m/min	H

Acero < 60 HRC	adecuado	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	50 m/min	S
GG(G)	adecuado	160 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		