

**Garant****Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1:  
10/1,0mm****Datos de pedido**

Número de pedido	206335 10/1,0
GTIN	4062406276850
Clase de artículo	11X

**Descripción****Ejecución:**

Fresa HPC con **revestimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo**. Para **una vida útil excelente** y **una potencia de arranque de viruta óptima** en toda clase de materiales.

Con **ángulo lateral doblemente destalonado**.

Tolerancia: Radio de filo  $R_1$

Tamaño del radio 0,1 mm – 1 mm:  $R_1 = \pm 0,003$  mm.

Tamaño del radio > 1,0 mm:  $R_1 = \pm 0,005$  mm.

**Aplicación:**

Especial para el **mecanizado de alta velocidad** en la **fabricación de moldes y herramientas** para **fresas copiadoras**. Resultados sobresalientes para el **fresado en seco**.

**Nota:**

**Producto sucesor para n.º 206300.**

**Descripción técnica**

Longitud total L	100 mm
Número de dientes Z	5
Ángulo de hélice	30 grados
Ø de mango $D_s$	10 mm
Avance $f_z$ para fresado coprador en acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Voladizo $L_1$ incl. cuello	60 mm
Mango	DIN 6535 HA con h6

Radio de filo $R_1$	1 mm
Longitud de filo $L_c$	11 mm
$\varnothing$ de corte $D_c$	10 mm
Avance $f_z$ para contornear en acero $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
$\varnothing$ máximo de reducción del mango $D_6$	9,9 mm
$\varnothing$ mínimo de reducción del mango $D_5$	9,2 mm
Serie	Master Steel
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	H
Tolerancia $\varnothing$ nominal	e8
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	0,05×D en fresa copiadora
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	0,2×D al contornear
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa tórica

## Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Acero $< 500 \text{ N/mm}^2$	adecuado con restricciones	180 m/min	P
Acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	adecuado	150 m/min	P
Acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	adecuado	110 m/min	P
Acero $< 1100 \text{ N/mm}^2$	adecuado	75 m/min	P
Acero $< 1400 \text{ N/mm}^2$	adecuado	65 m/min	P
Acero $< 55 \text{ HRC}$	adecuado	35 m/min	H
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	adecuado	90 m/min	M

INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	M
GG(G)	adecuado	100 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

**Servicios**

Rectificado de mangos Tipo HB

129100 HB