TESA

Pie de rey digital TESA-CAL IP67 con varilla de profundidad redonda, Capacidad de medición: 150mm

Datos de pedido

Número de pedido	412759 150
GTIN	7630041148640
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:
Pantalla grande, de alto contraste con una altura de las cifras de 11 mm. Más de 12 000 horas de funcionamiento, conmutación de espera al cabo de 10 minutos y desconexión automática al cabo de 2 horas. Modo de medición ABS. Protección integral contra los líquidos.
Función:
IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.
Aplicación:
Mediciones exteriores, interiores, escalonadas y de profundidad.
Suministro:
Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Descripción técnica

Duración de funcionamiento	12000 horas
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Calibración	A1
Lectura	0,01 mm
Desconexión automática	sí
Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos	sí

Norma	ISO 13385
Longitud del pico	40 mm
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Altura de las cifras pantalla LCD	11 mm
Lectura	0,0005 pul
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Conmutación stand-by	sí
Varilla de profundidad	∅ 1,6
Varilla de profundidad existente	sí
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032