



Macho de roscar a máquina HSS-E-PM forma B DIN 376 6HX, TiCN, M: M6



Datos de pedido

Número de pedido	132722 M6
GTIN	4045197532428
Clase de artículo	11H

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida.

Parte de guía con ranuras de engrase, pero sin ranuras de viruta.

Todos los tamaños: mango **según DIN 376 (= Ø de mango estrechado)**; gracias a ello es adecuado para profundidades de inserto relativamente grandes.

Clase de tolerancia: ISO2X / 6HX.

Ventaja:

Especialmente estable y guía propia óptima.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!

Los productos sucesores recomendados son 132721-132724.

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS E PM

Norma: DIN 376

Clase de tolerancia: ISO 2X 6HX

Paso de rosca: 1 mm

Longitud total L_{tot} : 80 mm

Ø de mango: 4,5 mm

Ø de agujero para roscar: 5 mm

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	5 mm
Ø de rosca	6 mm
Paso de rosca	1 mm
Número de ranuras de sujeción	3

Número de filos Z	3
Ángulo de corte	50 grados
Norma	DIN 376
Ø de mango	4,5 mm
Longitud total L _{tot}	80 mm
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Material de corte	HSS E PM
Profundidad de rosca	18 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M6
Recubrimiento	TiCN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	verde