

**Garant**
**Fresa con mango cilíndrico para roscar 1,5 × D, TiAlN, M: M8**

**Datos de pedido**

Número de pedido	139652 M8
GTIN	4045197199669
Clase de artículo	11J

**Descripción**
**Ejecución:**

**Perfil de rosca corregido** para fresar **rosca interior exacta** (prestar atención a las posibilidades de sujeción estable).

Escalonado de avellanar **en la parte del vástago**, para avellanado de 90°.

**Ventaja:**

**¡Avellanado y fresado de roscas en una operación!**

**Descripción técnica**

Avance $f_z$ en acero < 60 HRC	0,015 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Paso de rosca	1,25 mm
Número de dientes Z	4
Ø de mango $D_s$	10 mm
Longitud total L	70 mm
Longitud del mango $L_s$	40 mm
Refrigeración interior	no
Profundidad de rosca	13,24 mm
Tamaño de rosca	M8
Ø nominal $D_c$	6,22 mm
Longitud de filo $L_c$	13,24 mm

Valor de programación para avellanado $L_1$	14,1 mm
Ø del cuello $D_1$	9 mm
Recubrimiento	TiAlN
Tipo de rosca	M-LH
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	MDI
Norma rosca	DIN 13
Mango	DIN 6535 HA con h6
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5×D en agujero pasante
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5×D en agujero ciego
Ángulo de escalonado de avellanado	90 grados
Tolerancia de mango	h6
anillo de color	rojo
Aplicación interior/exterior	interior
Tipo de producto	Fresa de roscado

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	30 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado	35 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado	30 m/min	H
Acero < 65 HRC	adecuado con restricciones	27 m/min	H
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones	25 m/min	H
seco	adecuado		