




Fresa con mango cilíndrico para roscar 1,5×D, TiAlN, M: M6



Datos de pedido

Número de pedido	139655 M6
GTIN	4045197082039
Clase de artículo	11J

Descripción

Ejecución:

Perfil de rosca corregido para fresar **rosca interior exacta** (prestar atención a las posibilidades de sujeción estable).

Escalonado de avellanar **en la parte del mango**, para avellanado de 90°. **Alimentación interna de refrigerante.**

Ventaja:

¡Avellanado y fresado de roscas en una operación!

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!

Los productos sucesores recomendados son n.º 139653 y 139654 (2×D).

Tipo de rosca: M-LH

Tipo de rosca: M

Ángulo de flanco: 60 grados

Material de corte: MDI

Norma rosca: DIN 13

Mango: DIN 6535 HA con h6

Refrigeración interior: sí

Número de dientes Z: 3

Paso de rosca: 1 mm

Ø de perforación d_1 : 4,68 mm

Longitud del mango L_s : 36 mm

Longitud total L_{tot} : 59 mm

Ø de mango: 8 mm

máximo Ø de avellanado d_3 : 6,6 mm

Descripción técnica

Ø de perforación d_1	4,68 mm
Avance f_z en acero < 1100 N/mm ²	0,02 mm
Paso de rosca	1 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Valor de programación para avellanado l_1	10,2 mm
máximo Ø de avellanado d_3	6,6 mm
Número de dientes Z	3
Ø de mango	8 mm
Longitud total L_{tot}	59 mm
Longitud del mango L_s	36 mm
Refrigeración interior	sí
Ø de broca	4,68 mm
Perfil total	sí
Profundidad de rosca	9 mm
Tamaño de rosca	6
Recubrimiento	TiAlN
Tipo de rosca	M-LH
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	MDI
Norma rosca	DIN 13
Mango	DIN 6535 HA con h6
Empleo con tipo de perforación	hasta $1,5 \times D$ en agujero ciego y pasante
Ángulo de escalonado de avellanado	90 grados
Tolerancia de mango	h6
anillo de color	verde

