

Garant
Broca escalonada corta para agujero de rosca MDI 90°, TiAlN, Para rosca: M8F

Datos de pedido

Número de pedido	125050 M8F
GTIN	4045197265579
Clase de artículo	11E

Descripción
Ejecución:

Estabilidad. Long. escalonada DIN 8378. Alineación precisa por **estrechas tolerancias concentricidad** entre \varnothing taladro y \varnothing avellanado.

Aplicación:

Especialmente adecuada para máquinas CN y máquinas automáticas. Para perforaciones de orificios de núcleo de rosca según DIN 336 hoja 1 con avellanado previo de 90°. Con ello, el macho para roscar siguiente no empieza a cortar en los cantos vivos de los taladros.

Tamaños **F: Taladros para roscar**, para los siguientes **machos para laminar roscas**.

Descripción técnica

Avance f en acero < 1100 N/mm ²	0,11 mm/rev,
Para rosca	M8F
\varnothing D ₂ 2. Nivel con bisel h8	9 mm
\varnothing D ₁ 1. Nivel con bisel h8	7,45 mm
Longitud de la ranura de viruta L _c	47 mm
\varnothing de mango D _s	10 mm
Longitud total L	89 mm
Número de dientes Z	2
Refrigeración interior	no
Altura del escalonado L ₁ 1. Nivel	21 mm
Recubrimiento	TiAlN

Material de corte	MDI
Norma	DIN 8378
Tipo	N
Tolerancia Ø nominal	h8
Ángulo de punta	140 grados
Mango	DIN 6535 HA con h6
Ángulo de escalonado de avellanado	90 grados
Tolerancia de mango	h6
anillo de color	sin
Empleo con tipo de perforación	en agujero ciego y pasante
Tipo de producto	Broca escalonada

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	260 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	180 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	180 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	60 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	25 m/min	S
GG(G)	adecuado con restricciones	110 m/min	K
CuZn	adecuado	180 m/min	N
Uni	adecuado		

húmedo máximo	adecuado
seco	adecuado con restricciones