

Garant**Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, Ø e8 DC: 5Mmm****Datos de pedido**

Número de pedido	202004 5M
GTIN	4062406380915
Clase de artículo	11X

Descripción**Ejecución:**

Con recubrimiento DLC sp^2 de última generación.

Para desbastar y acabar.

Hasta $2 \times D$ en materiales sólidos con tasas de avance máximas y elevadas y gran suavidad de marcha.

Posibilidad de tasas de avance máximas en la inmersión vertical.

Posibilidad de rampas de hasta 45° .

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, destalonado excéntrico, canales de viruta grandes.

Descripción técnica

Tolerancia Ø nominal	e8
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Ø de corte D_c	5 mm
Avance f_z para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,06 mm
Ángulo de hélice	42 grados
Longitud total L	57 mm
Ø de cuello D_1	4,7 mm
Número de dientes Z	3

Mango	DIN 6535 HA con h6
Voladizo L_1 incl. cuello	19 mm
Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HA
Redondeo de esquinas r_v	0,2 mm
\varnothing de mango D_s	6 mm
Avance f_z para contornear en aluminio que produce virutas cortas	0,08 mm
Longitud de filo L_c	13 mm
Serie	Master Alu
Recubrimiento	DLC
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	W
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio	adecuado	550 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	500 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	450 m/min	N

PMMA Fibra acrílica	adecuado	200 m/min	N
PE-HD	adecuado	160 m/min	N
PA 66	adecuado	200 m/min	N
PEEK	adecuado	150 m/min	N
PF 31	adecuado	130 m/min	N
PVDF GF20	adecuado	180 m/min	N
POM GF25	adecuado	160 m/min	N
PA 66 GF30	adecuado	150 m/min	N
PEEK GF30	adecuado	130 m/min	N
PTFE CF25	adecuado	160 m/min	N
Panal de abeja Sándwich	adecuado con restricciones	300 m/min	N
Cu	adecuado	160 m/min	N
CuZn	adecuado	200 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB

129100 HB