Garant

# Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes + broca espiral para agujero para roscar, para rosca métrica: M3-12

## Datos de pedido

| | |
|---|---|
| Número de pedido | 146450 M3-12 |
| GTIN | 4045197085115 |
| Clase de artículo | 11K |

## Descripción

**Ejecución:**
Al abrir la caja se levantan las herramientas automáticamente y pueden extraerse sin problemas. Compuesto de machos de roscar a máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 y brocas espirales para agujeros para roscar tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.
**Contenido:**
1 macho de roscar a máquina de cada tamaño M3 – M10 n.°131150; 1 macho de roscar a máquina M12 n.°131200 y broca espiral n.°114150

## Descripción técnica

| | |
|---|---|
| Para rosca métrica | M3 – M12 |
| Tipo de rosca | M |
| Ángulo de flanco | 60 grados |
| Norma | DIN 371 |
| Norma | DIN 376 |

| | |
|---|---|
| Tipo de producto | Macho para roscar |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| Brocas espirales HSSN ∅ DC h8 (mm o pulgadas) 6,8 | 114150 6,8 |
| Brocas espirales HSSN ∅ DC h8 (mm o pulgadas) 3,3 | 114150 3,3 |
| Macho de roscar a máquinaForma B DIN 371 M M4 | 131150 M4 |
| Macho de roscar a máquinaForma B DIN 371 M M3 | 131150 M3 |
| Brocas espirales HSSN ∅ DC h8 (mm o pulgadas) 10,2 | 114150 10,2 |
| Brocas espirales HSSN ∅ DC h8 (mm o pulgadas) 4,2 | 114150 4,2 |
| Macho de roscar a máquinaForma B DIN 371 M M5 | 131150 M5 |
| Macho de roscar a máquinaForma B DIN 371 M M10 | 131150 M10 |
| Macho de roscar a máquinaForma B DIN 371 M M6 | 131150 M6 |
| Macho de roscar a máquinaForma B DIN 376 M M12 | 131200 M12 |
| Giramachos en T con carraca Longitud total 85 mm | 148700 85 |
| Brocas espirales HSSN ∅ DC h8 (mm o pulgadas) 2,5 | 114150 2,5 |
| Macho de roscar a máquinaForma B DIN 371 M M8 | 131150 M8 |
| Brocas espirales HSSN ∅ DC h8 (mm o pulgadas) 8,5 | 114150 8,5 |
| Brocas espirales HSSN ∅ DC h8 (mm o pulgadas) 5 | 114150 5 |
| Caja vacía Tipo 4 | 146960 4 |