



## Macho de roscar a máquina HSS-E forma E, TiN, pulg.: G1/8



### Datos de pedido

Número de pedido	137800 G1/8
GTIN	4045197080097
Clase de artículo	11H

### Descripción

#### Ejecución:

Superficie con dureza de capa elevada. Aplicable con **emulsión** (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

#### Aplicación:

**Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth** DIN-ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

#### Nota:

**¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!**

**El producto sucesor recomendado es n.º 137805.**

Tipo de rosca: G

Ángulo de flanco: 55 grados

Norma: DIN 5156

Forma del corte previo: E

Ángulo de hélice: 40 grados

Refrigeración interior: false

Material de corte: HSS E

Pasos por pulgada: 28

Ø de rosca: 9,73 mm

Longitud total  $L_{tot}$ : 90 mm

Ø de mango: 7 mm

Vástago cuadrado: 5,5 mm

Ø de agujero para roscar: 8,8 mm

### Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	8,8 mm
Ángulo de corte	50 grados

Número de filos Z	4
Paso de rosca	0,907 mm
Ø de rosca	9,73 mm
Pasos por pulgada	28
Número de ranuras de sujeción	4
Material de corte	HSS E
Ø de mango	7 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	90 mm
Vástago cuadrado	5,5 mm
Profundidad de rosca	19,44 mm
Tamaño de rosca	G1/8
Recubrimiento	TiN
Tipo de rosca	G
Ángulo de flanco	55 grados
Norma	DIN 5156
Forma del corte previo	E
Ángulo de hélice	40 grados
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	verde