

Garant
Machos de roscar a máquina, Sin revestimiento, UNC: 3/8-16

Datos de pedido

Número de pedido	137860 3/8-16
GTIN	4045197080219
Clase de artículo	11H

Descripción
Ejecución:
Ejecución estable, con espiral a la derecha. HSS-E
Aplicación:
Para rosca gruesa unificada UNC ASME – B1.1.

Tipo de rosca: UNC

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Pasos por pulgada: 16

Ø de rosca: 9,53 mm

Longitud total L: 100 mm

 Ø de mango D_s: 9 mm

Vástago cuadrado □: 7 mm

Ø de agujero para roscar: 8 mm

Descripción técnica

Paso de rosca	1,587 mm
Pasos por pulgada	16
Ø de rosca	9,53 mm
Ø de agujero para roscar	8 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Número de filos Z	3
Norma	DIN 371
Material de corte	HSS E

Ø de mango D _s	9 mm
Longitud total L	100 mm
Vástago cuadrado □	7 mm
Profundidad de rosca	19,06 mm
Tipo de rosca	UNC
Tamaño de rosca	3/8-16 UNC
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Clase de tolerancia	2B
Forma del corte previo	C
Ángulo de hélice	20 grados
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		

