

Garant**Machos para laminar roscas a máquina sin ranuras de lubricación HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M8****Datos de pedido**

Número de pedido	139115 M8
GTIN	4045197508577
Clase de artículo	11H

Descripción**Ejecución:****DIN 2174** (\approx **DIN 371** \leq M10; \approx **DIN 376** \geq M12).La **forma poligonal innovadora** permite un amplio abanico de usos. La **estructura de capas multifuncional** alcanza un **máximo de duración** incluso con **materiales de alta resistencia**.

Clase de tolerancia: ISO 2X 6HX

Paso de rosca: 1,25 mm

Longitud total L: 90 mm

Ø de mango D_s : 8 mmVástago cuadrado \square : 6,2 mm

Ø de agujero para roscar, valor orientativo: 7,45 mm

Descripción técnica

Número de ranuras de sujeción	5
Paso de rosca	1,25 mm
Ø de rosca	8 mm
Número de filos Z	5
Ø de mango D_s	8 mm
Vástago cuadrado \square	6,2 mm
Longitud total L	90 mm
Ø de agujero para roscar, valor orientativo	7,45 mm
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX

Profundidad de rosca	12 mm
Tamaño de rosca	M8
Recubrimiento	TiN
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5×D en agujero pasante
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
anillo de color	azul
Tipo de producto	Macho de laminación

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	32 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	27 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	22 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	7 m/min	M
CuZn	adecuado con restricciones	22 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

