

**HOLEX****Tirante Mazak, forma A, con perforación, Adecuado para cono de gran inclinación: 50M****Datos de pedido**

Número de pedido	308670 50M
GTIN	4062406544546
Clase de artículo	32Z

**Descripción****Ejecución:**

- **Lado frontal refrentado.**

Sin obturación.

**Descripción:**

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

**Aplicación:**

- **Para herramientas con mango cónico de gran inclinación DIN 69871 y JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **En centros de mecanizado (máquinas con cambio de herramienta automático).**
- **En máquinas CN (máquinas sin cambio de herramienta automático).**

**Nota:**

Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.

**Descripción técnica**

Par de apriete máximo	150 Nm
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores	SK 50

Rosca M	M24
Adecuado para cono de gran inclinación	50
Longitud total L	65,4 mm
Ø de perforación	10 mm
Ø cabeza D <sub>1</sub>	28,95 mm
L <sub>1</sub>	25,4 mm
Ø collar D	35,56 mm
Características de perforación	con perforación
Norma perno de apriete	CAT
Tipo de producto	Tirante