

Garant

GARANT Power Q Mini fresa de avance elevado, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 32/5mm



Datos de pedido

Número de pedido	213054 32/5
GTIN	4062406566463
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de avance elevado para **diámetros de mecanizado pequeños y profundidades de inserción grandes**. Especialmente **eficaz gracias al elevado número de filos**.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 7IP**.

Descripción técnica

Fresado circular de taladro Ø D _{min.}	58 mm
Longitud de voladizo L ₁	120 mm
Fresado circular de taladro a _p	1 mm
Longitud total L _{tot}	200 mm
Ángulo de rampa α _{máx.}	0,82 grados
Ø D ₃	26 mm
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste κ	20 grados

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{m\acute{a}x.}}$	62 mm
Refrigeraci3n interior	s3
\varnothing de mango D_s h6	32 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{m\acute{a}x.}}$	24,4 mm
\varnothing de corte D_c	32 mm
Plaquita de corte adecuada	ANGX10T308ZE.R
N3mero de filos Z	5
Ejecuciones de mangos	Mango cil3ndrico
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)