Volquete RAL 7016 con grifo de descarga, Volumen de cubeta: 450l

Datos de pedido

Número de pedido	919923 450
GTIN	4017976247021
Clase de artículo	96D

Descripción

Ejecución:
Cubeta soldada estanca al aceite, con apoyo orientable.
Borde de la cubeta doblado dos veces por arriba.
Base con engarce para carretilla apiladora integrado, chapa de estribo y protección contra volcado.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) con cubiertas TPE, cubos con cojinete de bola acanalado.
Sistema de frenos central TOTALSTOP conforme a EN 1757-3 de serie en las ruedas orientables.
Leyenda:
Grifo de descarga
con tamiz para la separación de líquidos y sólidos.
El proceso de orientación se activa manualmente.
Para vaciado con toro o en caso de carga pesada recomendamos un autovolquete.
Norma:
EN 1757-3
Lacado:
Antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Material rueda	TPE
Modelo grifo de descarga	Grifo de descarga con tamiz
Longitud	1374 mm
Engarces de acceso medida B	603 mm
Engarces de acceso medida C	72 mm
Altura canto descarga con ruedas	733 mm
Peso	83 kg
Cable de tracción	no
Engarces de acceso medida A	194 mm
Color	gris antracita RAL 7016
soldado estanco al aceite	sí
Número de ruedas	4
Medidas de la caja longitud	1214 mm
Capacidad de carga	750 kg
Volumen de cubeta	450 l
Norma	EN 1757-3
Medidas de la caja altura	708 mm
Altura	1072 mm
Distancia B entre engarces de acceso	203 mm
Medida interior de las entradas anchura	194 mm
Mecanismo basculante	manual
∅ rueda	200 mm
Seguro contra vuelcos	sí
Medida interior de las entradas altura	72 mm
Medidas de la caja anchura	669 mm
Anchura	730 mm
con engarces de acceso	sí
Tipo de producto	Recipiente basculante