

**Garant****Fresa de punta esférica de PCD con refrigeración interior corte recto, PKD, Ø e8 DC: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	209806 8
GTIN	4062406765446
Clase de artículo	100

**Descripción****Ejecución:**

**Fresa PKD de alto rendimiento** para las **máximas exigencias de potencia de arranque de viruta. Corte recto** para uso neutro.

**Descripción técnica**

Longitud de filo $L_c$	10 mm
Ø de corte $D_c$	8 mm
Número de dientes $Z$	2
Ø de cuello $D_1$	7,4 mm
Avance $f_z$ para contornear en aluminio fundición	0,05 mm
Avance $f_z$ para fresado copiado en grafito	0,14 mm
Avance $f_z$ para contornear en grafito	0,09 mm
Avance $f_z$ para fresado copiado en aluminio fundición	0,08 mm
Longitud total $L$	80 mm
Ø de mango $D_s$	8 mm
Voladizo $L_1$ incl. cuello	20 mm
Radio $R$	4 mm
Recubrimiento	PKD

Material de corte	PKD
Norma	Norma de fábrica
Tolerancia $\varnothing$ nominal	e8
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	0,2×D al contornear
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	0,05×D en fresado copiador
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	sí
anillo de color	negro
Tipo de producto	Fresa de esférica y fresa de bola

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	2400 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	2000 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	1500 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado	1000 m/min	N
PE-HD	adecuado	900 m/min	N
PA 66	adecuado	900 m/min	N
PEEK	adecuado	800 m/min	N
PVDF GF20	adecuado	1200 m/min	N
POM GF25	adecuado	1200 m/min	N
PA 66 GF30	adecuado	1000 m/min	N
PEEK GF30	adecuado	1000 m/min	N
PTFE CF25	adecuado	1000 m/min	N
PEEK CF30	adecuado	800 m/min	N
Híbridos	adecuado		
MMC	adecuado	400 m/min	N

PRFV	adecuado	500 m/min	N
CFRP	adecuado	500 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		