



Láser de líneas cruzadas autonivelable LINO, Tipo: L6GS



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 468486 L6GS |
| GTIN | 7640180530657 |
| Clase de artículo | 47C |

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico ergonómica robusta; protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua.

Con líneas láser verdes para una visibilidad óptima. Visibilidad hasta un 400 % mejor que como rayo láser rojo.

Láser multilínea autonivelable con líneas láser de 3× 360°. Una línea láser horizontal y dos verticales de 360°. Líneas láser delgadas, nítidas y claramente visibles. Potencia láser ajustable en 3 niveles para una mayor visibilidad o un tiempo de funcionamiento más largo. Autonivelación a grandes distancias en caso de inclinaciones. Ahorro de tiempo gracias a una configuración sencilla del punto de soldadura. Punto de soldadura fijo gracias a la base integrada. Orientación sencilla y precisa de las líneas láser en $\pm 10^\circ$. Función de memoria de los ajustes personales. Protegido contra polvo y salpicaduras de agua. El concepto de alimentación eléctrica triple permite un trabajo ininterrumpido. Se puede utilizar con batería de iones de litio, pilas AA o fuente de alimentación.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Batería de iones de litio, cargador con adaptador de red, tablilla de mira para láser, bolsa.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|--|
| Anchura | 60 mm |
| Capacidad de la batería | 5,2 Ah |
| Intervalo de nivelación | ±4 grados |
| Rosca para soporte | 1/4 UNC pul |
| Tipo batería | Ion de litio |
| Color del láser | verde |
| Profundidad | 100 mm |
| Suministro de energía | con pilas |
| Suministro de energía | Con batería |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red |
| Clase de protección IP | IP 54 |
| Serie | LINO |
| Peso | 530 g |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 |
| Alcance | 35 m |
| Límite de error | ±0,2 mm/m |
| Alcance con receptor | 70 m |
| Altura | 110 mm |
| Diámetro con receptor | 140 m |
| Duración de funcionamiento | 11 h |
| Tipo de producto | Láser línea en cruz |