

3M Roloc™**Muela de acabado de fieltro (CER) PN-DR, Ø 50,8 mm, Comparación de granulado: 280****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|--------------|
| Número de pedido | 554068 280 |
| GTIN | 638060893036 |
| Clase de artículo | 53M |

Descripción**Ejecución:**

Material no tejido de nailon universal y de alto rendimiento, combinado **con grano abrasivo de cerámica de forma precisa (CER)** para una abrasión elevada y una larga vida útil.

Aplicación:

Para limpiar, desengrasar, deslustrar superficies de metal.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Grado de finura | fino |
| Ejecución | A vfn |
| Comparación de granulado | 280 |
| Símbolo de medio abrasivo | Cerámica |
| Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % |
| Atributo del nombre de producto | Ø 50,8 mm |
| Velocidad de giro máxima | 23000 min ⁻¹ |

Tipo de producto

Material no tejido de esmerilado

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
| Alu Mg | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado | | |
| Acero < 67 HRC | adecuado | | |
| INOX | adecuado | | |
| Ti | adecuado | | |
| GG(G) | adecuado | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| Madera | adecuado | | |
| Piedra | adecuado | | |
| Barnices | adecuado | | |
| Uni | adecuado | | |
| húmedo máximo | adecuado | | |
| seco | adecuado | | |