

Garant

Fresa de MDI GARANT Master INOX con separadores de virutas TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	203119 12
GTIN	4062406783808
Clase de artículo	11Z

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con **separación de filo desigual** y **paso de la espiral desigual**. **Alta seguridad en el proceso**, así como **mejor evacuación de las virutas** gracias a **los espacios entre dientes ampliados**. **Sustrato de metal duro optimizado** para **una mayor resistencia a la rotura por flexión** y una **duración extrema**, también en aceros inoxidable de la gama de alto rendimiento, especialmente Duplex. **Divisor de virutas** posicionado **en los filos**.

Ventaja:

Fuerzas de extracción reducidas gracias al ángulo de espiral reducido.

Nota:

h_{max} : los valores que se indican en la tabla representan valores máximos. Para las operaciones de acabado recomendamos el n.º de art. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 y 204019.

$a_{e,max} = 0,04 \times D$ para el mecanizado TPC.

Producto sucesor para n.º 203105 y n.º 203108.

Descripción técnica

Mango	DIN 6535 HB con h6
Longitud de filo L_c	60 mm
Ø de corte D_c	12 mm
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,24 mm
Ø de mango D_s	12 mm
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical

Tolerancia Ø nominal	f8
Número de dientes Z	6
Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HB
Longitud total L	112 mm
Espesor medio de viruta $h_{m\acute{a}x.}$ para fresar TPC en INOX < 900 N/mm ²	0,047 mm
Ángulo de hélice	36 grados
Número de rompevirutas	3
Serie	Master Inox
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,04×D
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	TPC
anillo de color	azul
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuada con restricciones	270 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuada con restricciones	240 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuada con restricciones	210 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuada con restricciones	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	140 m/min	M

Ti > 850 N/mm ²	adecuado	100 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuada con restricciones		
Aire	adecuado		