

**Garant****Cuerpo de base de herramienta de desbarbado universal, para perforación Ø d: 9mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 156770 9      |
| GTIN              | 4067263964810 |
| Clase de artículo | 15A           |

**Descripción****Ejecución:**

Para el **desbarbado delantero y trasero** de las perforaciones en **una sola operación. Fácil manejo** en todas las máquinas y **reemplazo rápido** de las cuchillas de desbarbado. La herramienta de desbarbado consta de **cuerpo de base, cuchilla de desbarbado y tornillo de fijación.**

**Aplicación:**

Adecuado para **taladradora de mesa o de columna, fresadoras convencionales y centros de mecanizado CNC.** Garantizar unas condiciones de sujeción estables. **No es adecuado para máquinas portátiles.**

**Nota:**

**Cuchilla no incluida en el volumen de suministro.** Solicite la cuchilla correspondiente n.º 156775 por separado. Tornillo de fijación incluido en el volumen de suministro. Los tornillos de fijación están disponibles en el n.º 156780.

**Descripción técnica**

|   |             |
|---|-------------|
| para Ø de taladro                         | 9 mm        |
| Ø de mango D <sub>s</sub>                 | 10 mm       |
| Longitud total L                          | 115 mm      |
| tamaño de hoja adecuado                   | 5           |
| Longitud de voladizo L <sub>1</sub>       | 53 mm       |
| Medida de programación e                  | 12 mm       |
| Avance f en acero < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,1 mm/rev. |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Refrigeración interior | no  |
| anillo de color        | sin |