KYOCERA

PNEU 1205 ANER-GL, PR1225, Tipo: UNI

Datos de pedido

Número de pedido	222820 UNI
GTIN	4960664626847
Clase de artículo	25A

Descripción

Ejecución:
Ejecución rectificada. Para una calidad de superficie notablemente superior.
Nota:
Valores aproximativos de aplicación para $a_e = 0{,}3 \times D$.

Descripción técnica

Tipo	UNI
Número de cambios/cortes	10
Código ISO plaquita de corte	PNEU 1205 ANER-GL
Clase	PR1225
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 750 N/mm²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1100 N/mm²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm²	adecuado	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	adecuado	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	adecuado	140 m/min	M
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		