Electroimán elevador de carga para materiales delgados TP, Máxima carga (10 mm): 200kg

Datos de pedido

Número de pedido	085985 200
GTIN	2050001660565
Clase de artículo	08P

Descripción

Ejecución:
Construcción compacta y robusta con imanes permanentes de neodimio. Rendimiento óptimo incluso en intersticios grandes, sin campos de dispersión. Fuerza de arranque certificada (ver certificado de comprobación).
Intensidad de campo magnético óptima para el levantamiento seguro de chapas **delgadas** y planchas de acero.
Aplicación:
Para la manipulación y el transporte seguros de materiales planos y redondos, (n.º 085990; 085992; 085995) o delgados y planos (n.º 085985).
Para piezas de fundición o acero, placas, barras o tubos. Uso en almacenes, fundiciones / acererías, gestión de stocks de acero, ámbitos de construcción de herramientas y de producción.

Descripción técnica

Medida B	202 mm
Medida C	100 mm
Capacidad de carga máxima con grosor del material plano 5 mm	75 kg
Medida E	51 mm

Peso	8 kg
Longitud máxima plano	1500 mm
Capacidad de carga máxima con grosor del material plano 8 mm	150 kg
Medida G	40 mm
Capacidad de carga máxima con grosor del material plano 10 mm	200 kg
Capacidad de carga máxima con grosor del material plano 6 mm	100 kg
Medida D	74 mm
Medida F	181 mm
Medida A	150 mm
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto	Electroimán elevador