Garant

OFMT 050405, HB735, Tipo: UNI

Datos de pedido

Número de pedido	213345 UNI
GTIN	4045197454973
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:
Plaquitas extraordinariamente estables según las medidas ISO normalizadas, sinterizadas con precisión y rectificadas. Estructura de grano fino, para gran tenacidad y resistencia al desgaste.
Tipo: UNI
Radio angular: 0,5 mm

Descripción técnica

Tipo	UNI
Radio angular	0,5 mm
Número de cambios/cortes	8
Código ISO plaquita de corte	OFMT 050405
Clase	HB735
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm²	adecuado	210 m/min	P
Acero < 900 N/mm²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1100 N/mm²	adecuado con restricciones	170 m/min	P
Acero < 1400 N/mm²	adecuado con restricciones	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	adecuado	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	adecuado con restricciones	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	adecuado con restricciones	45 m/min	S
GG(G)	adecuado con restricciones	140 m/min	K
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado con restricciones		