

Garant**SPUN 120308 S, HB7535, Tipo: INOX****Datos de pedido**

Número de pedido	213510 INOX
GTIN	4045197319272
Clase de artículo	21A

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,17 mm
Tipo	INOX
Grosor de la placa E	3,18 mm
Código ISO plaquita de corte	SPUN 120308 S
Clase	HB7535
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	500 m/min	N

Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	500 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	400 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	50 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	200 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		