Garant

SNEU 14T7 ANER, HU7810, Tipo: ALU



Datos de pedido

Número de pedido	213444 ALU
GTIN	4045197662897
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:
De dos lados con 2 × 4 filos.
Recomendación:
Seleccionar la tolerancia de la placa E para una calidad de la superficie mayor y combinar con la(s) placa(s) de acabado de filo ancho.
Nota:
Valores de aplicación para a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\ máx.}$
Profundidad de corte máxima $a_{p\ máx.}$: 6 mm
Avance f_z por diente: 0,23 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,23 mm
Tipo	ALU
Código ISO plaquita de corte	SNEU 14T7 ANER
Clase	HU7810
Material de corte	MD

Profundidad de corte máxima $a_{p\ máx.}$	6 mm
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	750 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	750 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	500 m/min	N
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		