Garant

Fresa de planear de 45°, con taladro, ∅ D / cantidad de filos Z: 80/10mm

Datos de pedido

Número de pedido	214400 80/10
GTIN	4045197131805
Clase de artículo	21O

Descripción

Ejecución:
Gran cantidad de filos para una productividad máxima. Ataque positivo para un corte suave y bajo consumo de potencia.
Ventaja:
Productividad máxima, gracias a:
· **Velocidad de corte máxima.**
· **Avances máximos.**
· **Tiempos de mecanizado cortos.**
Nota:
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,5** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	SD.. 0903
∅ de perforación de asiento	27 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219809 (8IP; 1,5 Nm)

∅ D_3	88 mm
Longitud total L_{tot}	50 mm
∅ exterior máximo $D_{máx.}$	88,2 mm
∅ de corte D_C	80 mm
Número de filos Z	10
Fresado circular de taladro a_p	1,5 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	0,37 mm
Fresado circular de taladro ∅ $D_{mín.}$	168 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	77,5 mm
Fresado circular de taladro ∅ $D_{máx.}$	174 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,5 Nm	211750 1,5
Juego de tornillos para plaquita de corte10 piezas	219809
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP